



# JETTEX WALL

300 g/m<sup>2</sup>

PRODUKT EKOLOGICZNY: KOLEKCJA EVERGREEN

WOLNY OD PVC / FTALANÓW / FORMALDEHYDÓW /  
FOSFORANÓW / ETERU GLIKOLU



FLAME RETARDANT

## ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent / UV i latex
- INDOOR: dekoracje / pokrycia ścienne / tapety  
Jet Tex z klejem na lewej stronie  
Spryskać wodą lewą stronę tkaniny oraz ścianę i nałożyć Jet Tex

## KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	1.02m	rolki: 30 mb
-------------	-------	--------------

## CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	300 g/m <sup>2</sup>
NOŚNIK	poliester
POWŁOKA	powłoka EverGreen
WYKOŃCZENIE	lakier Inkjet jednostronnie
KOLOR	biały 9239
GRUBOŚĆ	0.27 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	14 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	120 / 70 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	12 / 9 daN
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	B-s2-d0 (EN 13 501-1)

PVC  
FREE



wartości średnie +/- 10%



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL  
ISO 9001 · ISO 14001



[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)  
[www.evergreen-fabrics.com](http://www.evergreen-fabrics.com)