

JET 520

FRONTLIT 550 g/m²



FLAME RETARDANT

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eKo-solwent / UV i latex
- INDOOR / OUTDOOR: banery / oznakowanie / POS / reklama wewnętrzna

KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	1.06m / 1.37m 1.62m / 3.20m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	2.50m / 3.20m	rolki: 60 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	550 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
POWŁOKA	Powłoka PCV System LOWICK
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet satynowy jednostronnie
KOLOR	biały 7325
GRUBOŚĆ	0.45 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	6 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F
PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M1 B-s2-d0 (EN 13 501-1)

wartości średnie +/- 10%



SYSTEM
LOWICK

