

JET 400

FRONTLIT 370 g/m²



ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent / UV i latex
- INDOOR / OUTDOOR: banery / oznakowanie / POS / maszty reklamowe

KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	1.06m	rolki : 50 mb
SUPER WIDE FORMAT	3.20m	rolki : 50mbi 100 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	370 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dtex
POWŁOKA	powłoka PCV System LOWICK
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet satynowy jednostronnie
COLOUR	biały 7325
GRUBOŚĆ	0.34 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	15 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F
PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	-

Wartości średnie +/- 10%



SYSTEM
LOWICK

