

# OPTIKA PRINT

## SIATKA 300 g/m<sup>2</sup>



FLAME RETARDANT

### ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent/ eko-solwent, UV i latex
- INDOOR / OUTDOOR: pokrycia rusztowań / dekoracja (stoiska/ sklepy) / fałszywe sufity

### KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

SUPER WIDE FORMAT	3.20 m	rolki: 50 mb
-------------------	--------	--------------

### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	300 g/m <sup>2</sup>		
POWŁOKA	Powłoka PCV	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
KOLOR	Biały	Wykończenie	Lakier inkjet Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.45 mm	Współczynnik otwarcia	19.5%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	140/180 daN	Wytrzymałość na rozerwanie DIN 53363	30/30 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	6 daN/5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M1		

Wartości średnie +/- 10%

