

# KARTA TECHNICZNA

# UNILAC

## ZASTOSOWANIE

Plandeki ciężarówek  
Płachty ochronne  
Plandeki rolnicze  
Pokrowce na żaglówki  
Sitodruk

## OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	300 cm
CIEŻAR	540 g/m <sup>2</sup>
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
POWŁOKA	PVC wielowarstwowy, system <b>LOWICK®</b>
WYKOŃCZENIE	lakier <b>CLEANGARD®</b> dwustronnie powłoka anty UV
KOLOR	biały, szary, niebieski, zielony

## CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIE	220/210 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	25/20 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	8 daN/5 cm	NF EN ISO 2411
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C(+158°F)	Czas trw.testu 24 h



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)