

# BLOCKBUSTER

## BLACKOUT 750 g/m<sup>2</sup>

### ZASTOSOWANIA

- ZADRUK DWUSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i tusze latex
- OUTDOOR: billboardy / bannery / sygnałówki / POS / banery flagowe / banery wiszące

### KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	1.06 m / 1.37 m / 3.20 m	Rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	3.20 m	Rolki: 60 mb

### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	750 g/m <sup>2</sup>		
POWŁOKA	Powłoka PCV System LOWICK	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
KOLOR	Biały 7325	Wykończenie	Lakier inkjet satynowy dwustronnie
GRUBOŚĆ	0.57 mm	Przeświecalność XP T 54 199	0%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN	Wytrzymałość na rozerwanie DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +150°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	9 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	-		

Wartości średnie +/- 10%



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL  
ISO 9001 · ISO 14001

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)  
[www.evergreen-fabrics.com](http://www.evergreen-fabrics.com)