

JET 400

FRONTLIT 300 g/m²



NO CURLING

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i latex
- WEWNĘTRZNE/ZEWNĘTRZNE: banery / sygnałówki / POS / banery flagowe

KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	1.06 m	rolki: 50 mb
SUPER WIDE FORMAT	3.20 m	rolki: 50 mb i 100 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	370 g/m ²		
POWŁOKA	PVC powłoka System LOWICK	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
KOLOR	Biały 7325	Wykończenie	Lakier inkjet satynowy Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.34 mm	Przeświecalność XP T 54 199	15%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN	Wytrzymałość na rozerwanie DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-3°C do +70°C -22°F do +158°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	-		

Wartości średnie +/- 10%



SYSTEM
LOWICK



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL
ISO 9001 · ISO 14001

www.dickson-coatings.com
www.evergreen-fabrics.com