

# JET 520

## FRONTLIT 550 g/m<sup>2</sup>



FLAME RETARDANT

### ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i latex
- WEWNĘTRZNE/ ZEWNĘTRZNE: banery / sygnałówki / POS / komunikacja wewnętrzna

### KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	1.06 m / 1.37 m / 1.62 m / 3.20 m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	2.50 m / 3.00 m	rolki: 60 mb

### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	550 g/m <sup>2</sup>		
POWŁOKA	Powłoka PCV System LOWICK	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
KOLOR	Biały 7325	Wykończenie	Lakier inkjet satynowy Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.45 mm	Przeświecalność XP T 54 199	6%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN	Wytrzymałość na rozerwanie DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C to +70°C -22°F to +158°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M1		

Wartości średnie +/- 10%



SYSTEM  
LOWICK



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL  
ISO 9001 · ISO 14001

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)  
[www.evergreen-fabrics.com](http://www.evergreen-fabrics.com)