

JET 530

FRONTLIT 560 g/m²



FLAME RETARDANT

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i latex
- WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE: banery / sygnałówki / POS / reklama wewnętrzna

KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	1.06 m / 1.37 m / 1.62 m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	2.50 m / 3.20 m	rolki: 60 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	560 g/m ²		
POWŁOKA	Powłoka PCV System LOWICK	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
KOLOR	Biały 7325	Wykończenie	Lakier inkjet satynowy Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.47 mm	Przeświecalność XP T 54 199	6%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN	Wytrzymałość DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M2 / B1		

wartości średnie +/- 10%



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL
ISO 9001 · ISO 14001

www.dickson-coatings.com
www.evergreen-fabrics.com