

# JET 550

## FRONTLIT 560 g/m<sup>2</sup>

### ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i latex
- KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA : billboardy / banery/ sygnałówki / POS / banery masztowe

### KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	0.76 m / 1.06 m / 1.37 m / 1.62 m 2.50 m / 3.20 m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	2.50 m / 2.78 m / 3.20 m	rolki: 60 mb (250 mb na życzenie)

### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	560 g/m <sup>2</sup>		
POWŁOKA	Powłoka PCV System LOWICK	Nośnik	Poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
KOLOR	Biały 7325	Wykończenie	Lakier inkjet satynowy Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.47 mm	Przeświecalność XP T 54 199	6%
Wytrzymałość na rozciąganie NF EN ISO 1421	210 / 220 daN	Wytrzymałość na rozerwanie DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F	Przyczepność NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	DIN 75 200 NFPA 701		

Wartości średnie +/- 10%

