



JET TEX WALL

300 g/m²

PRODUKT EKOLÓGICZNY: KOLEKCJA EVERGREEN

WOLNY OD PCV / WOLNY OD FTALANÓW / WOLNY OD FORMALDEHYDÓW /
WOLNY OD FOSFORANÓW / WOLNY OD ETERU GLIKOLU



FLAME RETARDANT

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: tusze solwent / eko-solwent / UV i latex
- KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA: dekoracje / pokrycie ścian / tapety
Jet Tex z klejem na spodniej stronie
Spryskać wodą lewą stronę materiału oraz ścianę, oraz nakleić Jet Tex

KONDYCJONOWANIE PRODUKTU

WIDE FORMAT	1.02 m	rolki: 30 mb
-------------	--------	--------------

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	300 g/m ²		
POWŁOKA	Powłoka EverGreen	Nośnik	Poliester
KOLOR	Biały 9239	Wykończenie	Lakier inkjet Jednostronnie
GRUBOŚĆ	0.27 mm	Przeświecalność XP T 54 199	20%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NF EN ISO 1421	120 / 70 daN	Wytrzymałość za rozerwanie DIN 53363	12 / 9 daN
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	B-s2-d0 (EN 13 501-1)		

Wartości średnie +/- 10%



Firma z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV-GL
ISO 9001 · ISO 14001

www.dickson-coatings.com
www.evergreen-fabrics.com