

KARTA TECHNICZNA

LAC 640 SL

ZASTOSOWANIE

Namioty okolicznościowe
Lekka architektura demontowalna
Ściany namiotów



M 2 / B1 / Bs2d0

OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	250 /300 cm
WAGA	640 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
POWŁOKA	PCV wielowarstwowy, system LOWICK® ochrona anty UV
WYKOŃCZENIE	lakier akrylowy CLEANGARD®
KOLOR	biały

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE	220/210 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	28/20 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	8 daN/5cm	NF EN ISO 2411
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C (+158°F)	Czas trw. testu 24 h
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M2/ B1 / Bs2d0	

Dickson Saint Clair rezerwuje sobie prawo modyfikacji charakterystyki w interesie produktu.
Informacje techniczne zawarte w charakterystyce są wartościami średnimi, z tolerancją +/- 10 %.
Charakterystyki nie są umowne.



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com