

KARTA TECHNICZNA

ARCADE FR



M2/B1/BS/B-s2-d0

ZASTOSOWANIE

Story koszykowe
Daszki przyczep
Pokrowce żaglówek

OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	150/302 cm
CIEŻAR	500 g/m ²
NOŚNIK	poliester o wysokiej wytrzymałości 550 dTex
POWŁOKA	PCV wielowarstwowy, system LOWICK®
WYKOŃCZENIE	lakier CLEANGARD® prawostronnie
KOLOR	gama kolorów

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	150/150 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	15/15 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	7 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
WYDŁUŻENIE POD NACISKIEM	<1 % / <3%	NF EN 15619
ODKSZTAŁCENIE (Osnowa/Wątek)	<0.4% / <0.8%	NF EN 15619
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C	NF 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C	NF 18796-2
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M2 / B1 / BS / B-s2-d0	



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex –
FRANCE Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51

01

www.dickson-coatings.com