

JET 620

FRONTLIT 560 g/m²



FLAME RETARDANT

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY: solwent / eco-solwent / UV / latex
- INDOOR / OUTDOOR: reklama i kasetony podświetlane / lightbox

KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	1.37m / 1.62m	Rolki: 30 mb
SUPERWIDEFORMAT	3.20 m	Rolki: 60 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	560 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
POWŁOKA	Powłoka PVC System LOWICK
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet satynowy jednostronnie
KOLOR	biały 7348
GRUBOŚĆ	0.49 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	23 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUR	-30°C to +70°C -22°F to +158°F
PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411	9 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M2/B1 NFPA701



SYSTEM
LOWICK



Certified for
HP Latex Inks

Wartości średnie +/- 10%