

BLOCKBUSTER

BLACKOUT 750 g/m²

ZASTOSOWANIA:

- DRUK DWUSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent / UV i latex
- OUTDOOR: billboardy/banery/oznakowanie/POS/maszy reklamowe/banery podwieszane

KONDYCJONOWANIE:

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------|
| WIDE FORMAT | 1.06m / 1.37m 3.20m | rolki: 30 mb |
| SUPER WIDE FORMAT | 3.20m | rolki: 60 mb |

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| WAGA | 750 g/m ² |
| NOŚNIK | poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex |
| POWŁOKA | powłoka PCV system LOWICK |
| WYKOŃCZENIE | lakier inkjet satynowy obustronnie |
| KOLOR | biały 7325 |
| GRUBOŚĆ | 0.57 mm |
| PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199 | 0 % |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421 | 210 / 200 daN |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363 | 25 / 20 daN |
| STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA | -30°C do +70°C -22°F do +158°F |
| PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411 | 9 daN / 5cm |
| TRUDNO ZAPALNOŚĆ | - |

wartości średnie +/- 10%



SYSTEM
LOWICK

