

KARTA TECHNICZNA

COVERLAC

ZASTOSOWANIE

Nakrycia basenów

OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	300 cm
CIEŻAR	650 g/m ²
NOŚNIK	poliester o wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
POWŁOKA	PCV wielowarstwowy, system LOWICK®
WYKOŃCZENIE	lakier CLEANGARD® dwustronnie
KOLOR	prawa strona błękitna lub zielona, lewa strona beżowa

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	220/210 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	30/25 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	8 daN /5 cm	NF EN ISO 2411
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C	NF 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C	Czas trw. testu 24 h



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com