

Karta techniczna

DICOPLAN 2

Zastosowania

Dachy ciężarówek
Plandeki ciężarówek
Banery
Daszki dla łódek
Sitodruk
Drzwi rolowane

OPIS PRODUKTU

Szerokość	150cm /250cm/300 cm
Masa	680 g/m ²
Nośnik	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
Powłoka	PVC wielowarstwowy, system LOWICK ® ochrona Anty UV i grzybobójcza
Wykończenie	lakier CLEANGARD ® obustronnie
Kolor	gama kolorów

Charakterystyki techniczne

Odporność na rozerwanie	260/250 daN	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	32/28 daN	DIN 53363
Przyczepność	10 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	+ 70°C (+158°F)	Czas trw. testu 24 H

Dickson Saint Clair rezerwuje sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.
Charakterystyki są wartościami średnimi z tolerancją +/- 10%



415 avenue de Savoie – 38 110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR – FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com