

JET 530

FRONTLIT 560 g/m²



FLAME RETARDANT

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent / UV i latex
- INDOOR / OUTDOOR: banery / oznakowanie / POS / reklama wewnętrzna

KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	1.06m / 1.37m 1.62m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	3.20m	rolki: 60 mb

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	560 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
POWŁOKA	powłoka PVC System LOWICK
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet satynowy jednostronnie
KOLOR	biały 7325
GRUBOŚĆ	0.47 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	6 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	25 / 20 daN
TEMPERATURE STABILITY	-30°C do +70°C -22°F do +158°F
ADHESION NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
FIRE RETARDENT	M2 / B1



SYSTEM
LOWICK



wartości średnie +/- 10%