

JET 550

FRONTLIT 560 g/m²

ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent / UV i latex
- INDOOR/OUTDOOR: billboardy / banery / oznakowanie / POS / maszty reklamowe

KONDYCJONOWANIE

WIDE FORMAT	0.76m / 1.06m 1.37m / 1.62m 2.50m / 3.20m	rolki: 30 mb
SUPER WIDE FORMAT	2.50m / 2.78m 3.20m	rolki: 60 mb (250 mb na zamówienie)

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	560 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
POWŁOKA	Powłoka PVC System LOWICK
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet satynowy jednostronnie
KOLOR	biały 7325
GRUBOŚĆ	0.47 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	6 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	210 / 200 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	25 / 20 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F
PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411	7 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	DIN 75 200 NFPA 701

Wartości średnie +/- 10%



SYSTEM
LOWICK



Certified for
HP Latex Inks