

Karta Techniczna

LAC 640

Zastosowania

Dachy ciężarówek
Płaskie plandeki ochronne
Płachty rolnicze
Daszki dla łódek
Sitodruk

OPIS PRODUKTU

Szerokość	150cm/250cm/300 cm
Masa	640 g/m ²
Nośnik	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
Powłoka	PVC wielowarstwowy, system LOWICK [®] ochrona Anty UV
Wykończenie	lakier CLEANGARD [®] obustronnie
Kolor	gama kolorów

Charakterystyki techniczne

Odporność na rozerwanie	220/210 daN	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30/25 daN	DIN 53363
Przyczepność	8 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na ciepło	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na zimno	+ 70°C (+158°F)	czas trwania testu 24 H
Trudno zapalność	< 100mm/mn	DIN 75 200



415 avenue de Savoie – 38 110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com