

# OPTIKA PRINT

## SIATKA 300 g/m<sup>2</sup>



FLAME RETARDANT

### ZASTOSOWANIA

- ZADRUK JEDNOSTRONNY
- DRUK CYFROWY TUSZAMI: solwent / eko-solwent, UV i latex
- INDOOR/OUTDOOR: pokrycia rusztowań / dekoracje (sklepy / stoiska) / podwieszane sufity

### KONDYCJONOWANIE

SUPER WIDE FORMAT	3.20 m	rolki: 50 mb
-------------------	--------	--------------

### CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WAGA	300 g/m <sup>2</sup>
NOŚNIK	poliester wysokiej wytrzymałości 1100 Dtex
POWŁOKA	powłoka PCV
WYKOŃCZENIE	lakier inkjet jednostronnie
KOLOR	biały
GRUBOŚĆ	0.45 mm
PRZEŚWIECALNOŚĆ XP T 54 199	19,5 %
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE NF EN ISO 1421	140 / 180 daN
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE DIN 53363	30 / 30 daN
STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA	-30°C do +70°C -22°F do +158°F
PRZYCZEPNOŚĆ NF EN ISO 2411	6 daN / 5cm
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	M1



wartości średnie +/- 10%